

SICHERHEITSDATENBLATT

1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: **AKVA VINYL WASH**

**Hersteller/
Lieferant:**

Akva Waterbeds ApS
Boeletvej 25
DK-8260 Ry
Tel.: +45 86 89 34 00
Fax: +45 86 89 34 33

PR-nr:

**Mail:
Web:**

www.akva.com

**Notfallrufnummer:
+45 86 89 34 00**

Erstellt: 20.07.2009

2. Mögliche Gefahren

Lösung mit geringer Gefahr für die Gesundheit, siehe Punkt 15.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

	CAS-nr	Einecs-nr	Konc. %	Einstufung
Natriumlaurylsulfat	68585-34-2	500-223-8	< 1	Xi;R36/38

4. Erste-Hilfe-Massnahmen

Nach Augenkontakt: Augen sofort gründlich mit Wasser oder Salzwasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen. Eventuelle Kontaktlinsen entfernen und Augen weit öffnen. Bei fortgesetzter Reizung den Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Die verunreinigte Bekleidung sofort entfernen. Die Haut abspülen und gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei fortgesetzter Reizung den Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen, beruhigen und beaufsichtigen. Bei Unwohlsein den Arzt aufsuchen

Nach Verschlucken: Den Mund sofort gründlich ausspülen und viel Wasser trinken. Bei Unwohlsein den Arzt aufsuchen.

Information (Hinweise für den Arzt) Das Sicherheitsdatenblatt dem behandelnden Arzt zeigen.

5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: -
Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung: -
Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung: -

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen: Persönliche Schutzmassnahmen beachten – siehe Punkt 8. Die Ausweitung begrenzen. Gut durchlüften.
Umweltschutzmassnahmen: Darf nicht in die Kanalisation gelangen. Informieren Sie die Umweltschutzbehörde falls es in die Umwelt gelangt.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit einem Lappen, Granulat oder gleichwertigem Material aufsaugen. In geeignete Behälter füllen, Gründlich mit Wasser nachspülen. Abfallprodukt wie unter Punkt 13 angegeben entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Lagerung: Dicht geschlossen halten.
LGK: -

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen/Technischer Schutzmassnahmen:

Den Kontakt mit Haut, Augen und Bekleidung vermeiden. Verunreinigte Bekleidung sofort wechseln. Verunreinigte Haut sofort waschen.

Grenzwerte (MAK): -

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:: Normalerweise nicht erforderlich.
Hautschutz: Handschuhe aus Butylgummi tragen.
Augenschutz: Bei Spritzgefahr dichtschiessende Schutzbrillen tragen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form und Farbe:	Flüssigkeit
Geruch:	-
pH-Wert:	8
Flammenpunkt (oC):	-
Dichte g/ml bei 20 oC	1
Löslichkeit in Wasser	Mischbar

10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität: Stabil
Zu vermeidende Bedingungen: Kräftig Erwärmung vermeiden
Zu vermeidende Stoffe: -
Gefährliche Zersetzungsprodukte:-

11. Angaben zur Toxikologie

Augnahme durch: Haut und Magen- und Dartrakt
Akute Toxizität:
Einatmen: Das Einatmen von Dämpfen ist nicht wahrscheinlich..
Haut: Kann Reizung verursachen.
Augen: Kann Reizung verursachen.
Verschlucken: Reizung des Magen- und Darmstrakts und Übelkeit.
Chronische Toxizität: Nicht bekannt.

12. Angaben zur Ökologie

Mobilität: Mischbar mit Wasser.
Abbaubarkeit: -
Akkumulation: -
Kurz- und Langzeitfolgen für Ökotoxizität: -
Sonstige negative Auswirkungen: -

13. Hinweise zur Entsorgung

Abfall: Entsorgung nach Abfall- und Reststoffüberwachungs-Verordnung erforderlich.
LAGA-Abfallkatalog/Abfallschlüssel:
59402
EWC-Code:
20 01 16

14. Angaben zum Transport

ADR: - **UN Nr.:** - Von Transportbestimmungen nicht betroffen
Seeschiffstransport (IMDG/GGV See):
IMDG Klasse IMDG –Seite-Nr.: -
MFAG: - **MARPOL:** -
EmS-Nr.: - **Verpackungsgruppe:** -

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie 88/379/EWG

Enthält: -

R- und S-Sätze:

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

-

Schulungshinweise:

Das Material darf nur von Personen angewendet werden, die gründlich in die Arbeit eingewiesen worden sind und die Kenntnis von dem Sicherheitsdatenblatt haben.

Beschäftigungsbeschränkungen:

GefStoffV: -

TA-Luft: -

VbF: -

Wassergefährdungsklasse (WGK): 0

16. Sonstige Angaben

Empfohlene Verwendung:

Reinigungsmittel zum Abwaschen der Oberfläche von Wassermatratzen.